

Dynasty® 210 DX

Poste de soudage à TIG/électrode enrobée  

En
bref



Applications industrielles

Fabrication de précision
Construction lourde
Tuyauterie
Aérospatiale
Réparation navale aluminium
Fabrication en aluminium anodisé

Procédés

TIG AC/DC (GTAW)
TIG pulsé (GTAW-P)
Électrode enrobée (EE)

Alimentation d'entrée 120–480 V,
monophasée ou triphasée

Plage de courant de soudage 1–210 A (DC)
2–210 A (AC)

Puissance nominale 210 A à 18 V,
facteur de marche à 60 %

Poids net 22,7 kg (50 lb.)

Capacité de mise à niveau et d'extension.

Le port de carte mémoire sur le panneau avant permet de mettre aisément à niveau le logiciel et d'étendre les fonctionnalités du produit.

Pro-Set™ évite les réglages hasardeux lors de la configuration des paramètres de soudage. Pour aller plus vite et être sûr de ses réglages, utiliser les commandes pré-réglées Pro-Set. Il suffit de sélectionner la fonctionnalité et d'ajuster jusqu'à ce que Pro-Set s'affiche.

La minuterie de veille permet des économies d'électricité. Cette fonctionnalité programmable met le poste hors tension après un certain temps d'inactivité.

La technologie Auto-Line™ pour la gestion de l'alimentation. Permet une alimentation primaire de 208 à 575 V sans couplage manuel. C'est la solution idéale en cas d'alimentation instable.

Cooler Power Supply (CPS). Prise d'alimentation 120 V dédiée au refroidisseur Coolmate™ 1.3. L'alimentation de la prise 120 VAC est gérée par le Dynasty pour éviter tout endommagement de la torche.

La fonction **Cooler-On-Demand™** n'actionne le système de refroidissement auxiliaire que quand c'est nécessaire, pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les contaminations aériennes qui traversent le refroidisseur.

Amorçage haute fréquence (HF) Blue Lightning™ pour amorcer l'arc sans contact. Garantit un amorçage de l'arc plus stable et plus fiable que les systèmes HF conventionnels.

Wind Tunnel Technology™ protège les composants électriques des poussières portées par la ventilation. Prolonge la durée de vie du produit.



La calibration des afficheurs permet l'ajustement pour l'étalonnage.

Le système de refroidissement **Fan-On-Demand™** du poste de soudage ne fonctionne que quand c'est nécessaire, pour réduire le bruit, la consommation d'énergie et les contaminations aériennes qui traversent la machine.

Fonctions Electrode AC/DC

La commande DIG permet de modifier les caractéristiques de l'arc pour des applications et des électrodes spécifiques. Diminuer le réglage DIG pour des électrodes faciles d'emploi comme les E7018 et augmenter le réglage pour des électrodes à forte pénétration comme les E6010.

La fonction Adaptive Hot Start™ permet un amorçage d'arc positif sans collage.

La commande de fréquence AC améliore la stabilité de l'arc lors du soudage EE en AC pour des soudures plus souples.

WELD READY

Voir page 4
le contenu des pack

Fonctionnalités TIG AC

La commande d'amplitude/ampérage indépendante permet de régler l'ampérage EP indépendamment de l'ampérage EN, pour contrôler avec précision l'apport de chaleur au niveau de la pièce et l'électrode.

La commande de balance permet l'ajustement du décapage de l'oxyde, essentiel pour réaliser des soudures aluminium de qualité optimale.

La commande de fréquence permet de contrôler la largeur du cône d'arc et d'améliorer la précision de la direction de l'arc.

Formes d'onde AC

 **Onde carrée** pour un bain de fusion plus concentré, une pénétration en profondeur et des vitesses de déplacement élevées.

 **Onde carrée arrondie** pour un arc doux, une plus grande maîtrise du bain de fusion et excellente action de mouillage.

 **Onde sinusoïdale** pour les utilisateurs préférant un arc traditionnel.

 **Onde triangulaire** pour un apport réduit de chaleur qui convient au soudage de l'aluminium fin et des vitesses de déplacement élevées.

Fonction TIG DC

Arc de soudage exceptionnellement souple et précis pour souder des matériaux exotiques.

Pulsé. Le mode pulsé permet la maîtrise du bain de fusion, de la stabilité de l'arc et de la vitesse d'avance pour un apport de chaleur moindre et une réduction des déformations.

TRUE BLUE®
3YR. WARRANTY

Le poste de soudage est garanti 3 ans, pièces et main-d'œuvre.

 TW Welding



WELDING
COMPANY

Welding Company NV Belgium | Welding Company NV Nederland BV
Brandekensweg 6 - 2627 Schelle | Ambachtsweg 2 - 4128LC Lexmond
+32 (0)3 880 81 80 | +31 (0)347 745 008
info@weldingcompany.be | info@weldingcompany.nl

Caractéristiques techniques (peuvent faire l'objet de modifications sans préavis)



Mode de soudage	Alimentation primaire	Plage de courant	Puissance nominale	Protection IP	Nb de phases	Ampérage d'entrée en fonction de la puissance nominale de sortie, 50/60 Hz						Tension à vide max.	Dimensions	Poids net	
						120 V	208 V	240 V	400 V	480 V	KVA				KW
TIG	208-480 V	2-210 A (AC) 1-210 A (DC)	210 A à 18,4 V, facteur de marche à 60 %	IP23	Triphasé	—	16	14	9	7	6,0	5,8	80 V DC (11 V DC*)	H : 346 mm (13,6 in.) L : 219 mm (8,6 in.) P : 569 mm (22,5 in.)	22,7 kg (50 lb.)
					Monophasé	—	28	24	14	12	5,8	5,8			
	Monophasé	26	—		—	—	—	3,2	3,1						
Électrode enrobée (EE)	208-480 V	5-210 A	160 A à 26,4 V, facteur de marche à 60 %	Triphasé	—	17	15	9	7	6,1	5,8	80 V DC (11 V DC*)	H : 346 mm (13,6 in.) L : 219 mm (8,6 in.) P : 569 mm (22,5 in.)	22,7 kg (50 lb.)	
				Monophasé	—	29	25	15	12	6,0	6,0				
	Monophasé	28	—	—	—	—	3,3	3,3							
	120 V	5-100 A	90 A à 23,6 V, facteur de marche à 60 %												

* En mode Low OCV pour le soudage EE et TIG Lift-Arc™.



Certifié conforme aux normes canadiennes et américaines « ACNOR ».



Tous les modèles CE répondent aux parties applicables des normes IEC 60974.

Coolmate™ 1.3



- Les modèles Dynasty® avec CPS activent et désactivent le Coolmate 1.3
- Voyant de mise sous tension
- Fenêtre témoin de niveau de liquide
- Réservoir et goulotte de remplissage en polyéthylène moulé à l'épreuve de la corrosion
- Radiateur à ailettes performant
- Filtre et goulotte de remplissage du liquide de refroidissement très accessibles
- Pompe à palettes avec corps en laiton pour une pression nominale et un débit constant du liquide de refroidissement avec une longue durée de vie

Alimentation primaire	Appel de courant maximum	Capacité nominale de refroidissement	Capacité du réservoir	Dimensions	Poids net
115 V, 60 Hz	4,7 A (60 Hz)	1 470 W (5 020 BTU/hr.) 1 l/mn (1,1 qt./min.)	4,9 l (1,3 gal.)	H : 320 mm (12,6 in.) L : 219 mm (8,6 in.) P : 620 mm (24,4 in.)	23,2 kg (51 lb.)

Accessoires Miller® d'origine



Chariot de transport compact 301318

Conçu pour Maxstar 210/280, Dynasty 210/280, STH 270 et STi 270, avec ou sans refroidisseur. Le chariot dispose d'un support pour une bouteille de gaz, d'un porte-câble et d'un support pour commande à pédale.



Chariot de transport MH 018035026

Conçu pour Maxstar 210/280, Dynasty 210/280, STH 270 et STi 270, avec ou sans refroidisseur. Chariot à deux roues facile à manœuvrer avec un support pour une bouteille de gaz, un porte-câble et un espace de stockage.



Coolmate™ 1.3 300972

Conçu pour une utilisation avec Maxstar 280 et Dynasty 210/280. À utiliser avec des torches de soudage avec refroidissement liquide allant jusqu'à 280 A. Capacité de 4,9 l (1,3 gal.).

Cartes mémoire

Carte mémoire d'extension

301151 Extension connexions d'automatisation 14 broches

Permet d'accéder aux fonctions courantes d'automatisation via la prise 14 broches.

301152 Extension Modbus® 14 broches
Permet d'accéder aux fonctions de base et avancées par le branchement à 14 broches.

301328 Extension alimentation à fil chaud
Permet d'accéder aux fonctions courantes d'alimentation à fil chaud TIG.

Carte mémoire (vierge) 301080

Carte mémoire vide pour transfert des données d'un ordinateur à la machine.

Commandes à distance et interrupteurs



Commande à distance à pédale sans fil 300429

Pour la commande à distance du courant et du contacteur. Le récepteur se branche

directement sur la prise femelle 14 broches du poste Miller.



Commande à pédale RFCS-14 HD 194744

Une flexibilité maximale est obtenue avec une sortie de câble reconfigurable à l'avant,

à l'arrière ou d'un côté ou de l'autre de la pédale. La pédale permet de commander à distance le courant et le contacteur.



Commande à distance de courant et du contacteur RCC-14 151086 14 broches

La commande rotative au doigt de déplacement latéral se fixe sur la torche TIG avec deux sangles auto-agrippantes.



Commande à distance de courant et du contacteur RCCS-14 043688 14 broches

La commande rotative au doigt de déplacement vertical se fixe sur la torche TIG avec deux sangles auto-agrippantes.



Commande à distance SHRC-14

058040019 5 m (16,4 ft.)

058040020 10 m (32,8 ft.)

058040021 20 m (65,6 ft.)

Commande manuelle pour le courant uniquement.



Commande manuelle RHC-14 242211020

Mini commande manuelle pour le courant et le contacteur.



Commande à distance sans fil 300430

Pour la commande à distance du courant et du contacteur. Le récepteur se branche directement sur la prise femelle 14 broches du poste Miller.



Commande Marche/Arrêt RMS-14 187208

Interrupteur à contact momentané pour le contacteur. Interrupteur à bouton-poussoir de type dôme recouvert d'un caoutchouc, idéal pour les applications répétitives de marche/arrêt.

Tungstène

Tungstène	Plage de courant de soudage	Cérisé 2 % (AC/DC)	Lanthane 2 % (AC/DC)
1,6 mm (1/16 in.)	70 – 150 A	WC116X7	WL2116X7
2,4 mm (3/32 in.)	140 – 250 A	WC332X7	WL2332X7
3,2 mm (1/8 in.)	225 – 400 A	WC018X7	WL2018X7
4,0 mm (5/32 in.)	300 – 500 A	WC532X7	WL2532X7

Pour commander

Équipement et options	Référence	Description	Qté	Prix
Dynasty® 210 DX	907686003	Livré avec : Cordon d'alimentation longueur 2,4 m (8 ft.) et les raccords gaz		
Dynasty® 210 DX, 4 m pack "Weld Ready" refroidissement air	029083216	Livré avec : Cordon d'alimentation longueur 2,4 m (8 ft.), câble de masse longueur 5 m (16,4 ft.), torche TIG WP-26T8AXFD longueur 4 m (13,1 ft.), tuyau gaz longueur 3 m (10 ft.), câble porte electrode longueur 5 m (16,4 ft.), et le manuel d'utilisation sur USB		
Dynasty® 210 DX, 4 m pack "Weld Ready" refroidissement eau	029083159	Livré avec : Cordon d'alimentation longueur 2,4 m (8 ft.), câble de masse longueur 5 m (16,4 ft.), torche TIG WP-280S8AAFD longueur 4 m (13,1 ft.), tuyau gaz longueur 3 m (10 ft.), câble porte electrode longueur 5 m (16,4 ft.), chariot de transport compact, Coolmate™ 1.3 et son liquide de refroidissement, et le manuel d'utilisation sur USB		
Accessoires				
Chariot de transport compact	301318			
Chariot de transport MH	018035026	Chariot MH à deux roues avec un support pour la bouteille de gaz		
Coolmate™ 1.3	300972	115 V, 60 Hz, CE . <i>Liquide de refroidissement requis</i>		
Cordon	255814	Cordon 115 volts pour refroidisseur (<i>non exigé pour Coolmate 1.3</i>)		
Liquide de Refroidissement	043810	Bidon de 3.78 litres (<i>doit être commander par 4</i>)		
Carte mémoire d'extension	301151 301152 301328	Extension connexions d'automatisme 14 broches Extension Modbus® 14 broches Extension alimentation à fil chaud		
Carte mémoire (vierge)	301080			
Kit de câble de soudage, EE	058066040	200 A, 35 mm ² , 5 m (16,4 ft.)		
Câble avec pince de masse	057014148 057014149	300 A, 50 mm ² , 3 m (9,8 ft.) 300 A, 50 mm ² , 5 m (16,4 ft.)		
Torche TIG				
Tungstène		Se reporter à la page 3		
Casque				
Tuyau de gaz				
Commandes à distance				
Commande à pédale sans fil	300429	Commande à pédale sans fil avec une portée de 27,4 m (90 ft.)		
RFCS-14 HD	194744	6 m (20 ft.), commande à pédale ultra-résistante		
RCC-14	151086	8 m (26,5 ft.), commande à distance courant/contacteur à molette gauche-droite		
RCCS-14	043688	8 m (26,5 ft.), commande à distance courant/contacteur à molette haut-bas		
SRHC-14	058040019 058040020 058040021	5 m (16,4 ft.), commande à distance manuelle pour le courant uniquement 10 m (32,8 ft.), commande à distance manuelle pour le courant uniquement 20 m (65,6 ft.), commande à distance manuelle pour le courant uniquement		
RHC-14	242211020	6 m (20 ft.), commande manuelle à distance pour courant/contacteur		
Commande à distance sans fil	300430	Commande manuelle sans fil avec une portée de 91,4 m (300 ft.)		
RMS-14	187208	8 m (26,5 ft.), interrupteur à contact momentané pour la commande du contacteur		

Date : Prix total de l'offre :

Miller recommande les consommables 

Distribué par :

